

GREEN系列人机界面 GH150E


产品特点：

- 飞思卡尔工业级CPU，主频800MHz，内存高达128M；
- 15"，高清显示，4:3工业尺寸；
- 三防喷涂+多重隔离重更可靠；
- 多达四串口+SD卡扩展
- 安装卡扣密封设计，防水，防油污；
- 全新一代Kinco DTools组态软件，功能强大，简单易用。



GREEN 系列搭配新一代免费软件：Kinco DTools 组态软件。支持简中、繁中、英、韩四种语言版本。组态设计内容支持计算机系统所有已安装的字库。支持远程云监控，VNC 屏与屏、屏与电脑、手机等终端互操作支持分期付款、PDF 浏览、操作日志记录等便利化控件设计向导式引导界面，人性化设计，所见即所得，可快速上手。

GREEN系列人机界面 GH150E



型号	GH150E
性能规格	
显示尺寸	15" TFT
显示区域	304.13mm(W)x228.10mm(H)
分辨率	1024*768 像素
显示色彩	65536 彩色
显示视角	80/80/80/80(左/右/上/下)
对比度	800:1
背光类型	LED
亮度	420cd/m ²
背光寿命	50000 小时
触控面板	4 线精密电阻网络 (表面硬度 4H)
处理器	ARM RISC 32Bit 800MHz
存储器	128MB NAND 闪存+128MB DDR3 内存
RTC	内置实时时钟
可扩展存储器	1 USB Host+1 SD Card
打印端口	USB Host/ 串口
以太网	10/100M 自适应
程序下载	USB Slave(Micro USB)/U 盘 / 网口
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422; COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232; COM3:RS485
串口隔离	内置
电气规格	
输入电源	10.8~28VDC, 内置隔离电源
功耗	16W
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC
耐压测试	500 VAC 1分钟
结构规格	
外壳材料	工程塑料
外形尺寸	398mm*298mm*47mm
安装开孔尺寸	383mm*283mm
重量	3Kg
环境规格	
工作环境温度	-10~55℃
工作环境湿度	10~90% RH (无冷凝)
存储环境温度	-20~60℃
存储环境湿度	10~90% RH (无冷凝)
正弦振动测试	10~500Hz ,30m/s ² ,三轴/1小时
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	符合IP65认证 (4208-93)
CE认证	符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005)
软件	
组态软件	Kinco DTools V3.3及以上版本

尺寸图 (单位: mm)

