



GREEN系列物联网网关

GW01/ GW01-WiFi/ GW01-4G

产品特点：

- 飞思卡尔工业级CPU，主频800MHz，内存高达128M；
- 双网口+COM口通讯，可连接数百种主流控制器，无须变更现有架构；
- DTools软件简单配置，强大功能轻松实现数据映射，将设备数据传输"上云"；
- WiFi无线通讯或4G模块通讯选择，适应不同使用场景；
- 体积小、易于安装(DIN导轨安装)。

GREEN系列物联网网关 GW01/ GW01-WiFi/ GW01-4G

型号	GW01	GW01-WiFi	GW01-4G
性能规格			
处理器	ARM RISC 32Bit 800MHz		
存储器	128MB NAND 闪存+128MB DDR3 内存		
RTC	内置实时时钟		
以太网	2*10/100M 自适应网口		
WiFi	无	2.4GHz 无线 WiFi	无
4G	无	无	内置 4G 模块
USB	1*USB Slave		
程序下载	USB Slave/ 网口	USB Slave/ 网口/WiFi	USB Slave/ 网口
Wi-Fi/ 无线网络频段		IEEE802.11 b/g/n 802.11b:max 17dBm 802.11g:max 17dBm 802.11n:max 17dBm	LTE-FDD Band 1/3/5/8, LTE-TDD Band 38/39/40/41 UMTS Band 1/8, GSM Band 3/8
VPN	支持盒子远程上传、下载和在线监控, 支持PLC透传程序上传、下载和在线调试		
COM口	COM0:PLC RS232/RS422/RS485; COM2:PC/PLC RS232		
电气规格			
输入电源	DC12V~DC28V, 内置隔离电源		
功耗	1.5W		
允许失电	<3ms		
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC		
耐压测试	500 VAC 1分钟		
结构规格			
外壳颜色	黑色		
外壳材料	金属		
外形尺寸	111.6mm*93.6mm*30mm		
安装方式	DIN导轨安装(35mm)		
重量	0.31Kg		
环境规格			
工作环境温度	-10~55℃		
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)		
存储环境温度	-20~60℃		
存储环境湿度	10~90%RH (无冷凝)		
正弦振动测试	10~500Hz, 30m/s ² , 三轴/1小时		
冷却方式	自然风冷		
产品认证			
防护等级	符合IP20		
CE认证	符合CE认证		
软件			
组态软件	Kinco DTools V3.4及以上版本		

尺寸图: (mm)

